

## 2-2 产品技术参数表

## 聚尘王牌 HNY5120GPSE6 型绿化喷洒车

【整车技术参数】			
产品商标	聚尘王牌	公告批次	333 (扩展)
产品名称	绿化喷洒车	产品型号	HNY5120GPSE6
总质量(Kg)	11995	罐体容积(m <sup>3</sup> )	8.6
额定载质量(Kg)	7150	外形尺寸(mm)	7350×2280×2650
整备质量(Kg)	4650	货厢尺寸(mm)	××
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(Kg)	
接近角/离去角(°)	21/14	前悬/后悬(mm)	1130/2170, 1130/2420
轴荷(Kg)	4350/7645	最高车速(Km/h)	103
备注: 随底盘选装驾驶室;选装后部带喷雾机结构;仅采用 3800mm 轴距;罐体有效容积为 8.6 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1380;侧防护材料 Q235, 螺栓连接;后防护材料 Q235, 焊接连接,后防护截面高度尺寸 120mm, 截面宽度尺寸 50mm, 下边缘离地高度 430mm;ABS 系统生产厂家/型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司 /ABS/ASR-24V-4S/4M;该车专用装置由罐体和泵组成,主要用于城乡园林绿化喷洒等。			
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800		
轮胎规格	7.5/70R19.5		
钢板弹簧片数	8/10+7, 12/12+9	前轮距(mm)	1745, 1802, 1820, 1842, 1765
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630, 1650, 1800, 1720
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		



发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
底盘配置	底盘为原装全新底盘，白色新款驾驶室可翻转，165 马力发动机，型号：YCY30165-60，国六排放，原装方向助力，原装中控门锁、电动门窗、空调，原装 ABS、大灯调节器，自动调整臂，防飞溅挡泥板，三角木止退器，245/70R19.5 真空胎，轴距 3800mm，其他按标配。		
改装配置	整车外形尺寸、罐体容积 8.6 立方米严格按公告制作，罐体采用国标优质 4mm 碳钢板制作，罐体采用全自动焊接，罐体内做防锈处理，采用大功率专用洒水泵（可泵进泵出），带前冲、后洒、侧喷、带消防接头，带 4 个气缸分别控制两个前冲两个后洒，可在驾驶室内操作，后置工作平台，平台上安装绿化洒水炮，安全护栏，配两根专用水管，罐体后部装 LED 导向箭头灯，带工具箱，其他按出厂标配。		

